

Prompturi Utile

- [PROMPT 1 — Widget GetCourse Modal + Rutarea Butoanelor](#)
- [PROMPT 2 — Script dată automată + Countdown](#)

PROMPT 1 — Widget

GetCourse Modal + Rutarea Butoanelor

Am un landing page HTML de webinar (fișierul e în proiect).

Adaugă modalul GetCourse și rutarea butoanelor fără să modifici designul.

— CSS (adaugă la sfârșitul blocului <style> existent) —

```
.gc-overlay{position:fixed;inset:0;z-index:9999;background:rgba(0,0,0,0.6);backdrop-
filter:blur(4px);-webkit-backdrop-filter:blur(4px);display:flex;align-items:center;justify-
content:center;opacity:0;visibility:hidden;transition:opacity 0.3s ease,visibility 0.3s ease}
.gc-overlay.active{opacity:1;visibility:visible}
.gc-modal{position:relative;background:#fff;border-radius:16px;width:94%;max-width:520px;max-
height:90vh;overflow:hidden;transform:translateY(24px) scale(0.97);transition:transform 0.3s
ease;box-shadow:0 24px 80px rgba(0,0,0,0.25)}
.gc-overlay.active .gc-modal{transform:translateY(0) scale(1)}
.gc-modal__close{position:absolute;top:12px;right:12px;z-
index:2;width:36px;height:36px;border-
radius:50%;border:none;background:rgba(0,0,0,0.06);cursor:pointer;display:flex;align-
items:center;justify-content:center;transition:background 0.2s}
.gc-modal__close:hover{background:rgba(0,0,0,0.12)}
.gc-modal__close svg{width:18px;height:18px;stroke:#333;stroke-width:2.5}
.gc-modal__body{overflow-y:auto;max-height:90vh;-webkit-overflow-scrolling:touch}
.gc-modal__body iframe{display:block;width:100%;min-height:550px;border:none}
```

— HTML modal (adaugă imediat înainte de </body>) —

```
<div class="gc-overlay" id="gc-overlay" onclick="if(event.target===this)closeGcModal()">
  <div class="gc-modal">
    <button class="gc-modal__close" onclick="closeGcModal()" aria-label="Închide">
```

```

        <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor"><line x1="18" y1="6" x2="6"
y2="18"/><line x1="6" y1="6" x2="18" y2="18"/></svg>
    </button>
    <div class="gc-modal__body">
        <iframe id="gc-iframe" src="" allow="payment"></iframe>
    </div>
</div>
</div>

```

— Script widget (adaugă după HTML modal) —

```

<script>
(function(){
    var BASE_URL = 'https://edu.inginer.ai';
    var WIDGETS = { standard: '1610817', vip: '1610799' };
    var STORE_KEY = '__inginer_utms';
    var KEYS = ['utm_source', 'utm_medium', 'utm_campaign', 'utm_term', 'utm_content'];

    function readFromUrl(){
        var out = {};
        var sp = new URLSearchParams(window.location.search);
        KEYS.forEach(function(k){ var v=sp.get(k); if(v) out[k]=v; });
        var hash = window.location.hash;
        var qi = hash.indexOf('?');
        if(qi !== -1){
            var hsp = new URLSearchParams(hash.slice(qi+1));
            KEYS.forEach(function(k){ var v=hsp.get(k); if(v) out[k]=v; });
        }
        return out;
    }

    function load(){ try{ var s=sessionStorage.getItem(STORE_KEY); return s?JSON.parse(s):{};
}catch(e){ return {}; } }

    function save(o){ try{ sessionStorage.setItem(STORE_KEY,JSON.stringify(o)); }catch(e){} }

    var merged = Object.assign({}, load(), readFromUrl());
    if(Object.keys(merged).length) save(merged);

    window.__getUtms = function(){ return Object.assign({}, load(), readFromUrl()); };

```

```

function buildWidgetUrl(widgetId){
    var utms = window.__getUtms();
    var params = new URLSearchParams(Object.assign({ id: widgetId, ref:
window.location.href, loc: window.location.href, clrtQueryData: '1' }, utms));
    return BASE_URL + '/pl/lite/widget/widget?' + params.toString();
}

window.openGcModal = function(type){
    var overlay = document.getElementById('gc-overlay');
    var iframe = document.getElementById('gc-iframe');
    if(!overlay || !iframe) return;
    iframe.src = buildWidgetUrl(WIDGETS[type]);
    overlay.classList.add('active');
    document.body.style.overflow = 'hidden';
};

window.closeGcModal = function(){
    var overlay = document.getElementById('gc-overlay');
    var iframe = document.getElementById('gc-iframe');
    if(!overlay) return;
    overlay.classList.remove('active');
    document.body.style.overflow = '';
    setTimeout(function(){ if(iframe) iframe.src = ''; }, 300);
};

document.addEventListener('keydown', function(e){ if(e.key==='Escape') closeGcModal(); });

window.addEventListener('message', function(event){
    if(!event.origin.includes('edu.inginer.ai')) return;
    if(event.data && typeof event.data==='object' && event.data.type==='resize'){
        var iframe = document.getElementById('gc-iframe');
        if(iframe && event.data.height > 0) iframe.style.height = event.data.height + 'px';
    }
});
})();
</script>

```

— Rutarea butoanelor —

Caută toate <button> și din fișier și aplică regula:

- Butoane DIN AFARA secțiunii de prețuri:

```
onclick="document.getElementById('pricing').scrollIntoView({behavior:'smooth'})"
```

(dacă secțiunea de prețuri nu are id="pricing", adaugă-l pe elementul părinte)

- Butonul Standard DIN secțiunea de prețuri:

```
onclick="openGcModal('standard')"
```

- Butonul VIP DIN secțiunea de prețuri:

```
onclick="openGcModal('vip')"
```

PROMPT 2 — Script dată automată + Countdown

Am un landing page HTML de webinar (fișierul e în proiect).

Adaugă scriptul de dată automată și countdown fără să modifici designul.

Reguli:

- Webinarul are loc în fiecare MARȚI la ora 19:00 (ora României), reluarea MIERCURI la 19:00
- Data se calculează dinamic la fiecare vizită – niciodată hardcodată
- Dacă azi e marți dar ora 19:00 a trecut, sare la marțea următoare

Caută în fișier elementele de mai jos și populează-le. Dacă un element nu există, sari peste el.

ID / selector	Ce afișează
#hero-live-date	ex: „Marți, 24 iunie”, ora 19:00 (ora României)
#hero-reluare-date	ex: „Reluare: Miercuri, 25 iunie · 19:00”
#live-date	varianta scurtă cu emoji 📅 și dată bold
#reluare-date	varianta scurtă cu emoji 📅 și dată bold
#micro-live	linie compactă: dată · 19:00 · 90 minute · sesiune live
#final-cta-date	dată bold în secțiunea finală de CTA
.eyebrow.live	text uppercase: LIVE · DOAR 150 LOCURI · DATA · 19:00
cd-d sau cd-days	countdown zile (detectează automat ce prefix există)
cd-h sau cd-hours	countdown ore
cd-m sau cd-minutes	countdown minute
cd-s sau cd-seconds	countdown secunde

Scriptul de adăugat (adaptează ID-urile countdown la ce există în fișier):

```
<script>
(function(){
    var MONTHS_R0 =
['ianuarie','februarie','martie','aprilie','mai','iunie','iulie','august','septembrie','octomb
rie','noiembrie','decembrie'];
```

```

var DAYS_R0    = ['Duminică','Luni','Marți','Miercuri','Joi','Vineri','Sâmbătă'];

function getNextTuesday() {
    var now  = new Date();
    var next = new Date(now);
    next.setHours(19, 0, 0, 0);
    var day = now.getDay();
    var daysUntil = (2 - day + 7) % 7;
    if (daysUntil === 0 && now >= next) daysUntil = 7;
    next.setDate(next.getDate() + daysUntil);
    return next;
}

function getNextWednesdayAfter(d) {
    var r = new Date(d);
    r.setDate(r.getDate() + 1);
    return r;
}

var liveDate    = getNextTuesday();
var reluareDate = getNextWednesdayAfter(liveDate);

function fmtShort(d) { return DAYS_R0[d.getDay()] + ', ' + d.getDate() + ' ' +
MONTHS_R0[d.getMonth()]; }
function fmtUpper(d) { return DAYS_R0[d.getDay()].toUpperCase() + ', ' + d.getDate() + ' '
+ MONTHS_R0[d.getMonth()].toUpperCase(); }

var eyebrowEl = document.querySelector('.eyebrow.live');
if (eyebrowEl) eyebrowEl.textContent = 'LIVE · DOAR 150 LOCURI · ' + fmtUpper(liveDate) +
' · 19:00 (ora României)';

var heroLiveEl = document.getElementById('hero-live-date');
if (heroLiveEl) heroLiveEl.innerHTML = '<strong>' + fmtShort(liveDate) + '</strong>, ora
19:00 (ora României)';

var heroReluareEl = document.getElementById('hero-reluare-date');
if (heroReluareEl) heroReluareEl.innerHTML = '<strong>Reluare</strong>: ' +
fmtShort(reluareDate) + ' · 19:00';

var microEl = document.getElementById('micro-live');

```

```

    if (microEl) microEl.textContent = fmtShort(liveDate) + ' · 19:00 (ora României) · 90
minute · sesiune live';

    var liveDateEl = document.getElementById('live-date');
    if (liveDateEl) liveDateEl.innerHTML = '[]<strong>' + fmtShort(liveDate) + '</strong> ·
19:00';

    var reluareDateEl = document.getElementById('reluare-date');
    if (reluareDateEl) reluareDateEl.innerHTML = '[]<strong>' + fmtShort(reluareDate) +
'</strong> · 19:00';

    var finalCtaEl = document.getElementById('final-cta-date');
    if (finalCtaEl) finalCtaEl.innerHTML = '<strong>' + fmtShort(liveDate) + '</strong>, ora
19:00';

    var target = liveDate.getTime();
    var elD = document.getElementById('cd-d') || document.getElementById('cd-days');
    var elH = document.getElementById('cd-h') || document.getElementById('cd-hours');
    var elM = document.getElementById('cd-m') || document.getElementById('cd-minutes');
    var elS = document.getElementById('cd-s') || document.getElementById('cd-seconds');

    function pad(n) { return String(Math.max(0, n)).padStart(2, '0'); }

    function tick() {
        var diff = target - Date.now();
        if (diff <= 0) diff = 0;
        var s = Math.floor(diff / 1000);
        var d = Math.floor(s / 86400); s -= d * 86400;
        var h = Math.floor(s / 3600); s -= h * 3600;
        var m = Math.floor(s / 60); s -= m * 60;
        if (elD) elD.textContent = pad(d);
        if (elH) elH.textContent = pad(h);
        if (elM) elM.textContent = pad(m);
        if (elS) elS.textContent = pad(s);
    }
    tick();
    setInterval(tick, 1000);
})();
</script>

```